



# Soudeuses par impulsion

## S4 / S6



Machines semi-automatiques par impulsion avec verrouillage magnétique spécialement conçues pour garantir une régularité et qualité de soudure.  
Equipées d'une découpe mécanique de l'emballage.

### Caractéristiques générales

Protection sous emballage polyéthylène (PE) et tout type de matériaux complexes: gaine et sachet  
Maintien permettant d'effectuer une découpe manuelle  
En fin de cycle, relève automatique du bras  
Système de coupe manuelle  
Simple ou Double soudure  
Pédale de commande (option)  
Electroaimant pour pression constante pendant le temps de soudure  
Construction : acier + peinture époxy



### Caractéristiques techniques

	S 421 VM	S 422 VM	S 621 VM	S 622 VM
Longueur de soudure (mm)	400		600	
Largeur de soudure (mm)	1 x 2	2 x 2	1 x 2	2 x 2
Option BI active	oui	oui	oui	oui
Alimentation	230 V - 50 HZ			
Puissance (W)	300	300	450	450
Dimensions (L x P x H mm)	60x28.5x19	60x28.5x19	80x28.5x19	80x28.5x19
Poids (kg)	19	19	24	24

### Options

Plateau amovible avec butée réglable  
Bâti réglable en hauteur  
Pédale de commande  
Roulettes pour bâti



Version  
sortie isolateur  
voir S423/623



Version multi sac

