



Pinces à souder

PST 30 B/C - PST 40 B/C

Pinces thermiques conçues pour le scellage de sachets et de matériaux :
papiers enduits, complexes plastiques, complexes plastique/aluminium.



Caractéristiques générales

Pinces thermiques par fer chauffant supérieur et inférieur
Largeur de soudure : 12mm
Régulateur de température (Temp. maximale admise : 230 °C)
Indicateur de chauffe
Changement facile des pièces d'usure
Pinces accessibles au nettoyage



PST 30 B/ 40 B

Régulation de température à molette



PST 30 C/PST 40 C

Equipée d'un transformateur sur roulettes permettant :

- de travailler en basse tension
- une pince allégée
- une chauffe plus rapide
- une régulation électronique de la température plus précise avec affichage numérique

Caractéristiques techniques

	PST 30 B	PST 30 C	PST 40 B	PST 40 C
Longueur de soudure (mm)	290		390	
Poids pince seule (kg)	2.4	1.9	2.9	2.4
Encombrement de la pince	300x300x90		300x400x90	
Poids coffret (kg)	NA	10	NA	10
Dimensions coffret (L x P x H mm)	NA	280x200x215	NA	280x200x215
Tension de la pince	230 V	24 V	230 V	24 V
Alimentation	230 V - 50 Hz			
Puissance (W)	400			
Dimensions (L x P x H mm)	350x300x115	350x300x300	400x300x115	400x300x115
Poids total (kg)	2.4	11.9	1.96	12.4

Options

Longueur de soudure supérieur à 400mm sur demande
Roulette sous transformateur
Protection fer chauffant
Teflon sur les fers chauffants



Pinces à souder

PSI 30 C / PSI 40 C

Pinces à impulsions conçues pour le scellage de sachets et de matériaux :
papiers enduits, complexes/plastiques, films simples, PE.



Caractéristiques générales

Pinces à impulsions bi-active (soudure haut et bas)

Régulateur numérique de température

Temps de soudure et de refroidissement par réglage électronique

Coffret sur roulettes (en option)

Equipée d'un transformateur permettant :

- de travailler en basse tension
- une pince allégée
- une chauffe plus rapide
- une régulation électronique de la température plus précise avec affichage numérique



PSI 30 C/ 40 C

Caractéristiques techniques

	PSI 30 C	PSI 40 C
Longueur de soudure (mm)	290	390
Largeur de soudure (mm)	4	
Temps de soudure (sec)	0,2 à 5 sec	
Temps de refroidissement	0,2 à 10 sec	
Alimentation	230 V - 50 Hz	
Puissance (w)	400	
Encombrement de la pince (mm)	300 x 300 x 90	300 x 400 x 90
Encombrement coffret (mm)	280 x 200 x 215	
Poids pince seule	1.8	2.4
Poids (kg)	10	10.5

Options

Longueur de soudure supérieur à 400mm sur demande

Roulette sous transformateur