



Soudeuse à défilement continu

SOUDEUSES S 423 - S 623



Ces soudeuses tribandes par impulsion dotées d'une coupe thermique automatique (soudure centrale) permettent de réaliser 3 soudures parallèles de 420 ou 620 mm de long pour une évacuation sécurisée des déchets volumineux en sortie d'isolateur. Le verrouillage magnétique assure une mise en pression constante et régulière sur toute la zone de soudage, par conséquent une fermeture hermétique qui empêche toute fuite ou contamination lors du transport et du stockage des colis réalisés



Caractéristiques générales

Réalisation de 3 soudures en simultané grâce à deux rubans + 1 fil rond central.
Découpe du manchon automatique par coupe thermique grâce au fil central : maintien d'une double intégrité du confinement.
Ouverture de la mâchoire de 175 mm pour faciliter l'évacuation des colis volumineux.
Maintien de la barre de soudure par verrouillage magnétique.
Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).
Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
Clavier souple avec affichage digital pour réglages et indication des données à l'opérateur.

Caractéristiques techniques



- **Bâti réglable en hauteur de 71 à 88,5 cm:**
 - Idéal pour positionner la soudeuse à la bonne hauteur en sortie d'isolateur. (sortie tubing notamment)
 - Facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes pivotantes à 360° sur frein.
- **Pédale tubulaire :** permet d'actionner la descente du cadre de soudure au pied en laissant libres les mains de l'opérateur.
- **Plateau avec butée fixe :** pratique pour réceptionner le sachet évacué de l'isolateur sans avoir à le tenir.
- **Butée supplémentaire réglable :** coulisse le long du plateau afin de régler le niveau de réception du colis et ainsi d'ajuster la longueur du sachet réalisé selon son contenu.